

2ch 温度 / 電圧測定ユニット

WM2000TA/WM2001TA



回転体や動体の温度 / 電圧測定に

測定ユニットの特長

最大200ポイントをリアルタイムに同時測定

ワイヤレスの特性を生かし、リアルタイムに最大200ポイント（100ユニット）*までの同期モニタリングを実現します。

* サンプルング時間 1s未満の場合、60ポイント（30ユニット）

2ch搭載のコンパクト・ボディ

高密度実装技術でさらに小型化を進め、1ユニットに2chを搭載。設置の省スペース化、作業の効率化に貢献します。

温度と電圧、2つの測定機能を搭載

温度と電圧をCh単位で設定でき、用途に合わせた様々な測定環境でフレキシブルに活躍します。

電圧出力型センサ接続で広がる測定対象

湿度、圧力、風速、照度などの電圧出力型センサを取り付けることで、各種物理量の計測が可能です。

計測環境の拡大

水回りや高温環境など、防水アタッチメントや耐熱ケースの使用により測定環境も広がります。

通信距離に合わせて選べる測定ユニット

WM2000TA（見通し30m）に加え、電波強度版のWM2001TA（見通し100m）を用意

AirLogger™の特長

作業効率を飛躍的に向上

各種測定ユニットから、無線通信を利用して測定データをパソコンへ送信、表示、保存。ケーブルレス化により、配線の煩わしさを解消し、作業効率を飛躍的に向上させます。

多様なフィールドで活躍

従来測定が困難であった回転体や動体、大小さまざまな空間や遮閉空間など、小型&ケーブルレスのユニットが測定を容易にします。

内部メモリ搭載で測定データを保護

電波環境が悪くデータ転送が不安定な場合でも、内部メモリがデータを一時保存し、測定後の復元、表示が可能です。

ソフトウェアスイッチ機能

測定ユニットから電源スイッチを無くし、パソコンの操作でON/OFFが可能に。スムーズな計測指示でロスタイムを削減します。また、OFF時は超低消費電力の待機モードとなり、電池の消耗を抑制します。

各種測定ユニットの併用が可能

WM2000シリーズは、一つのPC通信ユニットで、温度、電圧、ひずみ、加速度など各種測定ユニットのデータが受信でき、シーンに合わせた組合せで、利便性を向上させます。



主な仕様

【2ch温度 / 電圧測定ユニット】		
チャンネル数 / 1測定ユニット	2ch	
外形寸法	54.5 × 45 × 17.5 (mm)	
重量	36g (電池含む)	
通信周波数	2.4GHz 無線通信	
通信距離	WM2000TA : 見通し30m WM2001TA : 見通し100m (屋外)	
測定間隔	100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 10s, 1min, 5min, 10min	
同時接続数 / 1PC通信ユニット	測定間隔 1s以上の場合 : 最大100ユニット 1s未満の場合 : 最大30ユニット 混在の場合 : 最大70ユニット (1s未満30 + 1s以上40)	
給電	リチウム一次電池	
使用環境範囲	温度 -40°C以上+100°C未満* *米国では-40°C以上+90°C以下 (防水アタッチメント装着時同等) 湿度 5~85%RH 結露の無きこと (耐熱ケース使用時 : 300°C環境下で5分相当)	
耐振動性	JIS D1601 1種 C種 相当	
耐塵塵/防水性	IP54 相当 (防水アタッチメント装着時)	
熱電対式 温度測定	対応熱電対	Kタイプ、Tタイプ、Jタイプ
	測定範囲	K : -200 ~ +1300°C T : -200 ~ +400°C J : -200 ~ +1000°C
	測定分解能	0.1°C
電圧測定	測定範囲	±12V
	測定分解能	-100mV ~ 100mV : 10μV -1V ~ 1V : 100μV -12V ~ 12V : 1mV
	絶対最大定格	±15V
防水アタッチメント	サイズ : 64.5 × 66.1 × 21 (mm) 材質 : ポリカーボネート	
耐熱ケース (別売)	サイズ : 120 × 130.6 × 46 (mm) (金具含む) 重量 : 550g	



- ① 2ch温度 / 電圧測定ユニット
② 防水アタッチメント (標準付属)
③ PC通信ユニット (別売)
④ 耐熱ケース (別売)

●表示価格には消費税は含まれておりません。

●ご使用時の電波環境または障害物により、通信が不安定になったり、通信距離が短くなることがあります。

●WM2000は日本、中国、ベトナム、米国、EU、タイ、台湾で使用可能です。米国においては、米国独自の安全規格により、最高使用温度は90°Cになります。WM2001は日本、中国、ベトナムで使用可能です。

●本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがあります。

●当社製品は、核施設の運転、航空機の運航またはその通信システム、航空管制、軍事システム、直接的な救命装置など、製品の不具合が死亡や深刻な人身傷害または重大な身体もしくは環境に対する損害につながるような無故降動作が要求される用途 (「高リスク活動」) のために設計されておらず、これら用途での利用を意図していません。当社は、高リスク活動に対する適合性について、明示、黙示を問わず保証していません。

ADVANTEST®

<https://www.advantest.com/>

株式会社アドバンテスト

本社事務所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング

TEL: 03-3214-7500 (代)

●お問い合わせ : 新事業推進室

E-mail: info_wm@advantest.com TEL: 03-3214-7502

〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 株式会社アドバンテスト 埼玉R&Dセンタ

©2024 ADVANTEST CORPORATION Printed in Japan Bulletin No.WM2000/01TA-A1 Sep. '24

その他仕様

【PC通信ユニット】		(別売)
外形寸法	50 × 23.5 × 8.3 (mm)	
重量	11g	
給電	PC本体より	
PC接続	USB I/F	
通信周波数	2.4GHz 無線通信	
インストール PC環境	性能	CPU : Intel Celeron プロセッサ 1.6GHz 相当以上
		メモリ : 2GB (OS使用メモリも含む)
		ストレージ空き容量 : 10MB以下 (プログラムサイズ)
	ディスプレイ : 最小8インチ、最小XGA (1024×768)	
OS	Windows10、Windows11	
I/F	USB2.0準拠	

*Windowsは、米国Microsoft社の米国及びその他の国における商標及び登録商標です。

製品ラインアップ

【2ch温度 / 電圧測定ユニット】			
WM2000TA向け			
測定ユニット	1個 / 1式	WM2000TA-000-01	¥69,000
測定ユニット	5個 / 1式	WM2000TA-000-05	¥317,000
測定ユニット	10個 / 1式	WM2000TA-000-10	¥607,000
WM2001TA向け			
測定ユニット	1個 / 1式	WM2001TA-000-01	¥120,000
測定ユニット	5個 / 1式	WM2001TA-000-05	¥552,000
測定ユニット	10個 / 1式	WM2001TA-000-10	¥1,056,000
標準付属品 : リチウム一次電池、防水アタッチメント 各個数分			

●各種センサ類、PC通信ユニットおよびPCは付属していません。

●本測定ユニットを使用するには、PC側に装着する通信ユニットが最低1式必要です。

【PC通信ユニット】			
WM2000用通信ユニット	1個 / 1式	WM2000ZA-000-01	¥57,000
WM2001用通信ユニット	1個 / 1式	WM2001ZA-000-01	¥120,000

●ソフトウェアおよびマニュアルはダウンロードでの提供となります。

ソフトウェアCDおよびマニュアル冊子が必要な場合は、オプションより選択してください。

【オプション】			
ソフトウェアCD・マニュアル冊子	1式	SWM2244019-01	¥5,000
校正証明書			
1測定ユニット (WM2000TA) / 1式	A7090-2000-TA ^{*1}	¥10,000	
1測定ユニット (WM2001TA) / 1式	A7090-2001-TA ^{*1}	¥20,000	
^{*1} 必要な測定ユニットの個数分を手配してください。(例 : 測定ユニット5個分の場合、手配数量5式)			
交換用リチウム一次電池	10個 / 1式	A7010-L10-010 ^{*2,5,6,7}	¥28,000
交換用リチウム一次電池	50個 / 1式	A7010-L10-050 ^{*2,5,6,7}	¥113,000
^{*2} 同シリーズ2ch温度/電圧測定ユニット (WM2000TA)、7ch温度/電圧測定ユニット (WM2000TB) と共用可能。			
^{*5} リチウム電池のみの交換は別途見積りとなります。			
^{*6} リチウム電池のみを海外輸送する場合、UN規格の対象となり、UN梱包など包装基準に準じた梱包をして輸送する必要があります。			
^{*7} リチウム電池単体での海外輸送は危険物扱いとなります。			
交換用防水アタッチメント	10個 / 1式	A7030-A00-010 ^{*3}	¥30,000
^{*3} 同シリーズ ひずみ測定ユニット (WM2000SA) と共用可能。			
耐熱ケース	1個 / 1式	A7030-B00-001 ^{*4}	¥198,000
^{*4} 同シリーズ 7ch温度/電圧測定ユニット (WM2000TB) と共用可能。			
熱電対ケーブル (Kタイプ)	5m / 1本	A7020	¥20,000