ADVANTEST

現場のケーブルなくしませんか？

コンクリート圧送時の管内圧力測定

有線データロガーの場合

課題：ケーブル接続の作業工数が大きい
作業中の断線の危険性がある
複数業者が入り乱れる現場で安全周知が難しい

無線データロガーで改善

改善：無線化でセンサ設置が簡単
断線の危険なし
無線化で現場がスッキリ

AirLogger™ の特長

- 小型・軽量で取り付け簡単
- ケーブル取り回しが不要
- PC でリアルタイムモニタリング可能
- 測定データは CSV で保存



No.	DATE TIME	msec	CH1-1
		TYPE RANGE	+/-5000uST
		SAMPLING INTERVAL	100msec
		UNIT	uST
		NAME	P-8
1	10:12:18	17	-0.000635
2	10:12:18	117	-0.001104
3	10:12:18	217	-0.001124
4	10:12:18	317	-0.001290
5	10:12:18	417	0.000632
6	10:12:18	517	-0.001542
7	10:12:18	617	-0.000810
8	10:12:18	717	-0.000201
9	10:12:18	817	-0.000557

測定結果を
グラフに変換



Excelで測定結果を出力可能

必要機材 例：圧力7chの測定の場合	型式	数量	単価	小計	備考
ひずみ測定ユニット	WM2000SA-000-01	7	¥57,000	¥399,000	防水アタッチメント付属
PC通信ユニット	WM2000ZA-000-01	1	¥57,000	¥57,000	
NDISケーブル	A7020-A00-003	3	¥40,000	¥120,000	
圧力センサ	—	7	—		お客様手配
PC(windows)		1	—		お客様手配

※測定用PCアプリケーションは無償でダウンロードできます。

合計：¥576,000（税抜）

株式会社アドバンテスト　新事業推進室　E-mail：info_wm@advantest.com　TEL：03-3214-7502

All Rights Reserved - Advantest Corporation